




- [Au sujet de la compagnie](#) ■
- [Catalogue outillage électroportatif](#) ■
- [Catalogue de système de perçage](#) ■
- [Catalogue des accessoires](#) ■
- [Liste de prix](#) ■
- [Service clientèle](#) ■
- [Adresse contact](#) ■
- [Nouvelles](#) ■



DRP 13-2 EQ

Ergonomie, force et résistance par engrenage à 2 vitesses

- Engrenage robuste à 2 vitesses sous carter alu moulé sous pression
- Perçage adapté au matériau par vitesse réglable en continu
- Démarrage progressif d'amorçage de perçage grâce à l'électronique
- Visser et dévisser à l'aide de l'inverseur de rotation droite/gauche
- Maniement aisé par poignée „soft” et poignée complémentaire orientable
- Changement rapide d'outil par mandrin de serrage rapide avec mors en carbure

Livraison standard :

Mandrin de serrage rapide, poignée complémentaire, butée de profondeur

Caractéristiques techniques	DRP 13-2 EQ
Puissance nominale absorbée	760 W
Vitesse de rotation (à vide) 1ère vitesse	0 - 1000 min ⁻¹
Vitesse de rotation (à vide) 2ème vitesse	0 - 3050 min ⁻¹
Ø de perçage (acier/alu/bois)	13/20/45 mm
Couple : 1ère vitesse / 2ème vitesse	max. 44/15 Nm
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Filetage du mandrin	1/2" - 20 UNF
Ø collier de serrage / machine	43 mm
Poids	2,5 kg
Article No. en emballage carton avec mandrin automatique (SSBF)	631 180
Article No. en emballage carton avec mandrin à clé (ZKBF)	631 231

Accessoires pour perceuses

Technique de pointe pour percer et visser

TTS
Tooltechnic
Systems AG &
Co. KG
Wertstraße
20
D-73240
Wendlingen