

Gamme Multico		PM 16	PM 20	PM 22	PM 25	MCD	MCT
Capacité de bédane bois dur	mm	6 - 16	6 - 18	6 - 18	6 - 18	6 - 20	6 - 25
Capacité de bédane bois tendre	mm	6 - 20	6 - 22	6 - 22	6 - 22	6 - 25	6 - 30
Hauteur maximum de la pièce de bois	mm	100	200	620	150	200	200
Largeur maximum de la pièce de bois	mm	200	200	150	200	150	150
Nombre d'axe de mouvement de la tête	mm	1	3	3	3	3	3
Course verticale de la tête	mm	120	120	180	180	180	180
Course latérale de la tête	mm	85	70	85	85	90	90
Course horizontale de la tête	mm	195	195	195	195	240	240
Arrêt latéraux		oui	non	oui	oui	oui	oui
Inclinaison de table	mm	0°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Largeur maximum de porte	mm		1030	1030	1030	1030	1030
Distance maximum entre de bédane et tablier	mm	100	70	85	85	92	92
Capacité du mandrin	mm	13	13	13	13	16	16
Diamètre du guide de bédane	mm	19	19	19	19	20,6	20,6
Moteur	HP	1	1	1	1	1,5	1,5
Poids	Kg	23	61	185	105	185	190
Démarrreur	Type	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir
Monophasé	380 volts	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Triphasé	220 volts	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Support de porte		Option	Option	Standard	Standard	Standard	Standard