



Perçage aisé de serrures de porte et d'assemblage de bois à l'aide du support inférieur de pièce



Mandrin à 3 mors, d'utilisation facile par une grande ouverture de porte

720HD – MORTAISEUSE

- ◆ Construction massive en fonte grise pour effectuer les travaux les plus difficiles
- ◆ Moteur puissant permettant un travail en continu
- ◆ Crémaillère de réglage en hauteur combinée avec un guide en queue d'aronde et un cylindre de compensation à pression de gaz
- ◆ Levier de commande encliquetable contrôlant le mouvement du burin à gauche/droite et avant/arrière
- ◆ La table assure un appui stable aux pièces et peut être pivotée à 90° à gauche et à 45° à droite
- ◆ Etau à serrage rapide
- ◆ Perçage aisé de serrures de portes et de tous les assemblages de bois à l'aide du support inférieur de pièce
- ◆ Butée de fin de course pour le travail de séries
- ◆ Socle fermé avec range-outils

Exécution standard

- ◆ Mandrin à couronne dentée de 13 mm avec une longue clé de mandrin
- ◆ Prolongateur de broche
- ◆ Adaptateur d'outil $\frac{5}{8}$ " , $\frac{3}{4}$ " , $\frac{13}{16}$ " , $1\frac{3}{16}$ "
- ◆ Butée de fin de course
- ◆ Plan de travail en MDF
- ◆ Support inférieur de pièce (support pour porte)
- ◆ Socle fermé avec range-outils

Numéro d'article 230V	1791309M
Numéro d'article 400V	1791309T
Modèle	720HD
Vitesse de rotation de broche	1450 T/min
Capacité max. du mandrin de perçage	25 mm
Capacité max. du mandrin denté	13 mm
Perçage	155 mm
Course max. du mandrin gauche/droite	230 mm
Course max. du mandrin avant/arrière	85 mm
Dimensions de table	370 x 180 mm
Pivotement de table	90° gauche / 45° droite
Hauteur max. de pièce avec table	290 mm
H. max. pièce avec support pour porte	1170 mm
Dimensions du guide	520 x 300 mm
Saillie max. de broche	85 mm
Puissance moteur P₂ 230V	1,5 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 230V	2,7 CV / S ₂ 40%
Puissance moteur P₂ 400V	2 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 400V	3,8 CV / S ₂ 40%
Dimensions (L x l x h)	650 x 550 x 2030 mm
Poids	220 kg