



Butée pour pièces avec raccord d'aspiration



Réticule laser pour une manipulation simple



JDP-2800VS – PERCEUSE A COLONNE REGLABLE EN CONTINU

- ◆ Table en fonte grise usinée avec précision, y compris jeu de rallonge latérale
- ◆ Deux rainures de table en T pour utilisation d'une butée d'onglet
- ◆ Table pivotante à 90° ± 0° / 45° / 90° indication
- ◆ Réticule laser pour une manipulation simple, de série
- ◆ Levier d'avance de perçage montable des deux côtés
- ◆ Tables extensibles pour appui de pièces de grandes dimensions
- ◆ Vitesses à réglage rapide entre 350 et 2500 T/min via Variomatik
- ◆ Butée pour pièces avec raccord d'aspiration 50 mm
- ◆ Affichage numérique de la vitesse pour une lecture simple de la vitesse

- ◆ Affichage numérique de la vitesse
- ◆ Butée pour pièces avec raccord d'aspiration
- ◆ Notice d'utilisation et outil de service

Numéro d'article 230V	1792800M
Numéro d'article 400V	1792800T
Modèle	JDP-2800VS
Distance broche-bâti	225 mm
Perçage	110 mm
Arbre	CM-2
Mandrin à serrage rapide	1–16 mm
Diamètre de colonne	80 mm
Dimensions de table	420 x 530 (780) mm
Hauteur totale	1750 mm
Nombre de tours: continu	330 – 2500 T/min
Puissance moteur 230V	1 PS / S _i 100%
Puissance moteur 230V	1,8 PS / S _e 40%
Puissance moteur 400V	1,25 PS / S _i 100%
Puissance moteur 400V	2,4 PS / S _e 40%
Poids	130 kg

Exécution standard

- ◆ Mandrin autoserrant de 16 mm
- ◆ Monture MK-2 / B16
- ◆ Protège-mandrin
- ◆ Réticule laser
- ◆ Eclairage intégré de la machine par DEL

Accessoires



- ◆ JW 1000 Manchon de réduction de Ø 100 à 50 mm



- ◆ 708916 Guide d'onglet ±60°