

Contrôle de qualité JET d'après les critères suisses de précision



JDP-10 / JDP-13 / JDP-15 / JDP-17F
PERCEUSES SUR COLONNE

- ◆ Précision de rotation en cône Morse <0,03 mm garantie
- ◆ Broche avec roulement à billes de précision
- ◆ Rotation à gauche / à droite sur les modèles standard de 400 V
- ◆ Dispositif précis de mandrins à serrage rapide sur tous les modèles standard, moteurs à moment de force pour fonctionnement en continu
- ◆ Interrupteur électrique sur le cache-courroie, standard pour les modèles JDP-15/17F
- ◆ Butée de précision pour la profondeur du perçage sur tous les modèles – standard
- ◆ Etau pour machine standard

Numéro d'article 230V	10000350M	10000360M	10000370M	10000380M
Numéro d'article 400V			10000370T	10000380T
Modèle	JDP-10	JDP-13	JDP-15	JDP-17F
Distance broche-bâti	127 mm	165 mm	190 mm	215 mm
Perçage	60 mm	80 mm	85 mm	85 mm
Arbre	CM-2 / B16	CM-2 / B16	CM-2 / B16	CM-3 / B16
Mandrin à serrage rapide: 1-16 mm	standard	standard	standard	standard
Diamètre de colonne	59,5 mm	73 mm	73 mm	80 mm
Dimensions de table	210 x 195 mm	270 x 270 mm	330 x 330 mm	365 x 365 mm
Etau	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	125 x 125 mm
Hauteur totale	840 mm	1000 mm	985 mm	1625 mm
Perçage de l'acier	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Nombre de tours	12	12	12	16
Plage de vitesse	210-2580 T/min	210-2580 T/min	210-2580 T/min	160-3330 T/min
Puissance moteur P ₂	0,33 CV / S ₁ 100%	0,5 CV / S ₁ 100%	0,7 CV / S ₁ 100%	0,75 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P ₁	0,58 CV / S ₆ 40%	0,88 CV / S ₆ 40%	1,25 CV / S ₆ 40%	1,35 CV / S ₆ 40%
Poids	43 kg	63 kg	74 kg	83 kg