



54A / 60A – DEGAUCHISSEUSE 150/200 mm

- ◆ Table sur-dimensionnée de 1700/1820 mm de long en fonte grise, surface supérieure meulée et polie
- ◆ Guide de dégauchisseuse de 960 mm de long, en fonte grise lourde
- ◆ Travail précis grâce au guide de dégauchisseuse inclinable des deux côtés à 45°
- ◆ Avec arrêts réglables à ±45° et 90°
- ◆ Nouveau levier de réglage rapide sur le plan de travail pour l'épaisseur précise de rabotage
- ◆ Réglage de l'épaisseur de rabotage jusque 8 mm max
- ◆ 3 lames HSS avec réglage micrométrique pour une surface nette

Exécution standard

- ◆ Série de 3 lames à raboter HSS
- ◆ Buse d'aspiration 100 mm
- ◆ Interrupteur avec disjoncteur
- ◆ Guide de précision de longueur
- ◆ Protection de l'arbre réglable
- ◆ 2 chargeurs
- ◆ Test poussière BG

Número d'article 230V	179127M	10000240M
Número d'article 400V		10000240T
Modèle	54A	60A
Largueur de rabotage	150 mm	200 mm
Vitesse de l'arbre	5500 T/min	5500 T/min
Diamètre de l'arbre	63 mm	78 mm
Nombre de lames	3	3
Epaisseur de rabot	8 mm	8 mm
Coupe par minute	16.500	16.500
Dim. de table dégauchisseuse	1700 x 200 mm	1820 x 230 mm
Guide (H x l)	120 x 960 mm	120 x 960 mm
Zone d'inclinaison de guide	+45°/90°/-45°	+45°/90°/-45°
Puissance moteur P₂ 230 V	1 CV / S ₁ 100%	1,5 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 230 V	1,8 CV / S ₆ 40%	2,7 CV / S ₆ 40%
Puissance moteur P² 400 V		2 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 400 V		3,8 CV / S ₆ 40%
Poids	130 kg	160 kg

Accessoires



- ◆ 10000242 Série de 3 lames 150 mm
- ◆ 10000241 Série de 3 lames 200 mm



- ◆ 6285917 Chargeur



- ◆ 708118 Dispositif roulant jusqu'à 250 kg

- ◆ 708495 Servante