



JTSS-1500



Chariot de précision à coulisse



Inciseur standard

JTSS-1500 – SCIE A FORMAT

- ◆ Par sa dimension c'est la machine idéale pour votre espace machines
- ◆ Coupe exempte de déchirures grâce à l'inciseur en équipement standard
- ◆ Chariot a format, extrêmement résistant, en profilé d'aluminium en coulée continue, anodisé
- ◆ Table massive en fonte grise, rallonges frontale et latérale standard
- ◆ Unité de scie massive en fonte grise, utilisation aisée par un grand volant
- ◆ Guide d'onglet de précision pour angles pré réglables à $-45^\circ/90^\circ/+45^\circ$
- ◆ Guide de scie de précision avec micro réglage intégré

Exécution standard

- ◆ **Lame de scie au carbure \varnothing 315/30, 48 dents**
- ◆ **Lame d'inciseur au carbure \varnothing 80/20 mm, 20 dents**
- ◆ **Rallonge de table 800 x 550 mm**
- ◆ **Rallonge latérale droite 830 x 400 mm**
- ◆ **Table latérale auxiliaire amovible 500 x 500 mm**
- ◆ **Guide d'onglet réglable**
- ◆ **Butée de tronçonnage (1020 mm)**
- ◆ **Sabot à chanfreiner**
- ◆ **Serre-pièce**

Numéro d'article 230V	10000020M
Numéro d'article 400V	10000020T
Modèle	JTSS-1500
Table	840 x 550 mm
Chariot	1500 x 350 mm
Course du chariot	1750 mm
Longueur max. de coupe	1650 mm
Diam. max. lame de scie	315 mm
Hauteur max. de coupe $90^\circ/45^\circ$	102 / 81 mm
Vitesse rotation lame de scie	4000 T/min
Plage pivotement lame de scie	$90^\circ/45^\circ$
Largeur max. de coupe	850 (1270) mm
Diamètre lame d'inciseur	80 / 20 mm
Vitesse rotation inciseur	8000 T/min
Diam. Buse d'aspiration	100 mm
Puissance moteur P₂ 230V	3 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 230V	5 CV / S ₆ 40%
Puissance moteur P₂ 400V	4 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 400V	6,5 CV / S ₆ 40%
Poids	403 kg

Accessoires



- ◆ 10000021 Rallonge droite 830 x 950 mm pour max. 1270 mm largeur de coupe



- ◆ 10000023 Table d'extension 650 x 850 mm avec bras télescopique et butée de tronçonnage extractible 2500 mm