




Guide de toupie micro-réglable



Dispositif de fraisage cintré standard



Accessoire: Broche de fraisage 30 mm (No d'article 10000251)

JWS-34KX – TOUPIE

- ◆ Table extra-large en fonte grise polie
- ◆ Châssis fermé en tôle d'acier soudée
- ◆ Réglage précis de la hauteur de l'arbre par volant à main
- ◆ Arbre interchangeable avec tige de 30 mm ou pince de serrage standard avec bouche d'aspiration 100 mm
- ◆ Stockage stable du groupe de toupies
- ◆ Changement aisé des vitesses de rotation 1700 / 3500 / 6000 / 8000 T/min – par courroie en poly-V
- ◆ Indication de vitesse bien lisible à travers une petite fenêtre
- ◆ Indice d'arbre pour changement d'outils simple
- ◆ Possibilité d'utiliser les manchons abrasifs de la JET JOVS-10 pour le ponçage de parties échancrées
- ◆ Possibilité d'ajouter le chariot de tenonage en option

Exécution standard


- ◆ Arbre 30 mm
- ◆ Pincés de serrage 8 et 12 mm
- ◆ Dispositif de pression latérale et basse
- ◆ Guide de toupie micro-réglable
- ◆ Dispositif de fraisage cintré
- ◆ Guide d'onglet
- ◆ Test poussière BG

Numéro d'article 230V	708502KXM
Numéro d'article 400V	708502KXT
Modèle	JWS-34KX
Vitesse de rotation	1700 / 3500 / 6000 / 8000 T/min
Dimensions de table	540 x 635 mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Course de l'arbre	80 mm
Hauteur de serrage	70 mm
Ouverture de table	160 mm
Hauteur max. de pièce sur table	120 mm
Diamètre max. d'outil	180 mm
Pincés de serrage	8 et 12 mm
Puissance moteur P₂ 230V	2 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 230V	3,5 CV / S ₆ 40%
Puissance moteur P₂ 400V	3 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁ 400V	5,7 CV / S ₆ 40%
Poids	145 kg

Accessoires



- ◆ 10000252 Set de ponçage comprenant: cylindre de ponçage et manchons, cylindres 25, 38, 50, 75 et 100 inclus, 80 grain



- ◆ 10000253 Plateau de tenonage

- ◆ 10000251 Broche de fraisage 30 mm